

## CENÍK NÁKLADNÍCH PŘÍVĚSŮ kat. O1 (do 750 kg)

2016

### Typ PV1 ECO **NOVINKA**



- Pevný zinkovaný obvodový rám se dvěma příčkami
- Kompaktní zapouzdřená bezúdržbová ložiska
- Otevírací a snadno odnímatelné zadní čelo
- 4x sklopné podlahové kotevní oko již v základu
- Standární velká kola v rozměru 165/70 R13
- Masivní V-oj

### Typ PV1 ECO nebrzděný 130 km/h

Ložná plocha mm	Celková hmot. kg	Provozní hmot. kg	Užitečná hmot. kg	Kola	Plošina Kč bez DPH	Plošina Kč vč. DPH	Valník Kč bez DPH	Valník Kč vč. DPH
2080 x 1110	750	150	600	165/70 R13	11 470,0	13 879,0	13 190,0	15 960,0

### Typy PV1 nebrzděný a PV1 PROFI



- Robustní předimenzovaný rám, žárově pozinkovaný
- Kompaktní zapouzdřená bezúdržbová ložiska
- Otevírací a snadno odnímatelné přední i zadní čelo již v základu
- 4x pevné sklopné podlahové kotevní oko již v základu
- Kvalitní 13" kola se zvýšenou nosností
- Zesílená náprava u modelů PV1 PROFI

### Typ PV1 nebrzděný 130 km/h

Ložná plocha mm	Celková hmot. kg	Provozní hmot. kg	Užitečná hmot. kg	Kola	Plošina Kč bez DPH	Plošina Kč vč. DPH	Valník Kč bez DPH	Valník Kč vč. DPH
1650 x 1280	750	175	575	155 R13 84N	13 886,0	16 802,0	16 385,0	19 826,0
2100 x 1280	750	190	560	155 R13 84N	14 117,0	17 082,0	16 974,0	20 539,0
2530 x 1280	750	210	540	155 R13 84N	16 415,0	19 862,0	19 411,0	23 487,0
2530 x 1530	750	225	525	155 R13 84N	17 900,0	21 659,0	20 917,0	25 310,0
3030 x 1280	750	250	500	155 R13 84N	20 667,0	25 007,0	23 500,0	28 435,0
3030 x 1530	750	255	495	155 R13 84N	23 500,0	28 435,0	26 333,0	31 863,0

### Typ PV1 PROFI nebrzděný 130 km/h se zesílenou nápravou (na 1300 kg)

Ložná plocha mm	Celková hmot. kg	Provozní hmot. kg	Užitečná hmot. kg	Kola	Plošina Kč bez DPH	Plošina Kč vč. DPH	Valník Kč bez DPH	Valník Kč vč. DPH
1650 x 1280	750	185	565	155 R13 84N	16 286,0	19 706,0	18 785,0	22 730,0
2100 x 1280	750	200	550	155 R13 84N	16 517,0	19 986,0	19 374,0	23 443,0
2530 x 1280	750	220	530	155 R13 84N	18 815,0	22 766,0	21 811,0	26 391,0
2530 x 1530	750	235	515	155 R13 84N	20 300,0	24 563,0	23 317,0	28 214,0
3030 x 1280	750	260	490	155 R13 84N	23 067,0	27 911,0	25 900,0	31 339,0
3030 x 1530	750	265	485	155 R13 84N	25 900,0	31 339,0	28 733,0	34 767,0

### Typ PV1 PROFI brzděný 130 km/h

Ložná plocha mm	Celková hmot. kg	Provozní hmot. kg	Užitečná hmot. kg	Kola	Plošina Kč bez DPH	Plošina Kč vč. DPH	Valník Kč bez DPH	Valník Kč vč. DPH
1650 x 1280	750	225	525	155 R13 84N	25 667,0	31 057,0	28 167,0	34 082,0
2100 x 1280	750	240	510	155 R13 84N	25 893,0	31 331,0	28 750,0	34 788,0
2530 x 1280	750	260	490	155 R13 84N	28 171,0	34 087,0	31 167,0	37 712,0
2530 x 1530	750	275	475	155 R13 84N	29 733,0	35 977,0	32 750,0	39 628,0
3030 x 1280	750	295	455	155 R13 84N	33 567,0	40 616,0	36 400,0	44 044,0
3030 x 1530	750	305	445	155 R13 84N	35 334,0	42 754,0	38 167,0	46 182,0

**Základní výbava přívěsů PV1 – nebrzděné modely**

otevřací a snadno odnímatelné přední a zadní čelo  
 4 ks sklopné kotvení oko na podlaze s únosností 750 kg/1 oko  
 schválení na rychlost 130 km/h  
 kola 155 R13 84N se zvýšenou nosností 500 kg/1 kolo  
 speciálně profilovaná V-oj  
 kompaktní bezúdržbová ložiska  
 robustní předimenzovaný rám, žárově zinkovaný  
 bočnice a podlaha z hnědé vodovzdorné překližky tl. 15 mm  
 protiskluzová povrchová úprava podlahy  
 houževnaté plastové blatníky na ocelových držácích  
 přední obrysové svítilny na extra ohebných pružných držácích  
 elektroinstalace 12V, sedmipólová zástrčka  
 praktický držák zástrčky elektroinstalace  
 bočnice s ocelovými pozik sloupky v optimální výšce 300 mm

**Základní výbava přívěsů PV1 PROFI – nebrzděné modely**

stejná základní výbava PV1 – nebrzděné modely, navíc:  
 zesílená nebrzděná náprava s nosností 1300 kg

**Základní výbava přívěsů PV1 PROFI – brzděné modely**

stejná základní výbava PV1 – nebrzděné modely, navíc:  
 nájezdová brzda s provozní a ruční brzdou  
 pojistné lanko spojené s ovládací pákou ruční brzdy  
 brzděná náprava s couvací automatikou  
 opěrné výškově stavitelné pojezdové kolečko  
 2 ks zakládací klín včetně držáku  
 elektroinstalace 12V, couvačka, 13-pólová zástrčka

**Plachtové nástavby pro PV1 a PV1 PROFI ceny v Kč bez DPH**

Ložná plocha mm	Rovná přes bočnice		Podchozí výška 80 cm		Podchozí výška 120 cm		Podchozí výška 150 cm	
	standard	lesklá	standard	lesklá	standard	lesklá	standard	lesklá
1650 x 1280	1 513,0	1 596,0	5 883,0	6 134,0	6 807,0	7 059,0	7 479,0	7 815,0
2100 x 1280	1 765,0	1 848,0	6 387,0	6 555,0	7 395,0	7 647,0	8 151,0	8 403,0
2530 x 1280	2 017,0	2 101,0	6 555,0	6 807,0	7 983,0	8 235,0	8 823,0	9 160,0
2530 x 1530	2 217,0	2 333,0	6 867,0	7 133,0	8 317,0	8 558,0	9 183,0	9 492,0
3030 x 1280	2 477,0	2 571,0	7 788,0	8 023,0	9 225,0	9 568,0	10 033,0	10 352,0
3030 x 1530	2 667,0	2 792,0	8 083,0	8 333,0	9 542,0	9 875,0	10 375,0	10 667,0

**Ceny volitelné a příplatkové výbavy**

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Sklopné provedení	1 500,0	1 815,0
Reling – robustní jeklový rám nad bočnice, výška 10 cm:		
pro délku ložné plochy 1650 mm	970,0	1 174,0
pro délku ložné plochy 2100 mm	1 000,0	1 210,0
pro délku ložné plochy 2530 mm	1 050,0	1 271,0
pro délku ložné plochy 3030 mm	1 142,0	1 382,0
Zesílená tažná kulová spojka (1400 kg) pro nebrzděné typy	224,0	271,0
Extra odolné vícevrstvé pneu 155 R13C 91N (2 ks)	400,0	484,0
Rezervní kolo s držákem na oj (pro nebrzděné typy)	1 770,0	2 142,0
Rezervní kolo s držákem pod ložnou plochu (brzděné typy)	2 250,0	2 723,0
Lehké ocelové nájezdy 2000 mm/500 kg (pár)	1 652,0	1 999,0
Lehké hliníkové nájezdy 2000 mm/400 kg (pár)	2 984,0	3 611,0
Nájezd bočním vedením pro motocykl	832,0	1 007,0
Komfortní držák motocyklu na ložnou plochu s automatickou západkou:		
pro délku ložné plochy 2100 mm	1 709,0	2 068,0
pro délku ložné plochy 2530 mm	1 948,0	2 357,0
Klín zakládací včetně držáku (u brzděných typů 2 ks již v základu)	104,0	126,0
Zámek tažné spojky WW8	56,0	68,0
Opěrné kolečko s držákem pro nebrzděné typy (u brzděných je již v základu) (11054+110019+30521)	496,0	600,0
Zvýšené bočnice (boky vcelku, přední a zadní čelo dělené):		
+100 mm pro ložnou plochu 2100 x 1280 mm a 2100 x 1530 mm	1 500,0	1 815,0
+300 mm pro ložnou plochu 2100 x 1280 mm a 2100 x 1530 mm	3 800,0	4 598,0
+500 mm pro ložnou plochu 2100 x 1280 mm a 2100 x 1530 mm	4 850,0	5 869,0
+100 mm pro ložnou plochu 2530 x 1280 mm a 2530 x 1530 mm	1 800,0	2 178,0
+300 mm pro ložnou plochu 2530 x 1280 mm a 2530 x 1530 mm	4 100,0	4 961,0
+500 mm pro ložnou plochu 2530 x 1280 mm a 2530 x 1530 mm	4 950,0	5 990,0
+100 mm pro ložnou plochu 3030 x 1280 mm a 3030 x 1530 mm	1 900,0	2 299,0
+300 mm pro ložnou plochu 3030 x 1280 mm a 3030 x 1530 mm	4 200,0	5 082,0
+500 mm pro ložnou plochu 3030 x 1280 mm a 3030 x 1530 mm	5 050,0	6 111,0